

# CARACTÉRISTIQUES

## CHARACTERISTICS

Ø	TYPE	MOTEUR motor	I(A)		50 Hz 230-400V 3~	PAbs W	PU W	Lw dBA	tr/mn rpm	A mm	B mm	C mm	FIXATION	
			230V 1~										Ø	Vis
300	S300 VD 41°	TG30W4			0,60 - 0,35	135	70	65	1 500	73	111	0	360	M6
		TG30W4			0,60 - 0,35	135	70	66	1 500	73	111	0	360	M6
		MGC30W4	0,85			170	70	65	1 500	73	111	0	360	M6
		MGC30W4	0,85			170	70	66	1 500	73	111	0	360	M6
300	S300 VD 46°	TG30W6			0,52 - 0,30	110	37	57	1 000	73	111	0	360	M6
		MGC30W6	0,45			85	35	57	1 000	73	111	0	360	M6
355	S355 VD 41°	TG30W4			0,87 - 0,50	200	110	69	1 500	73	111	0	410	M6
		TG30W4			0,87 - 0,50	200	110	70	1 500	73	111	0	410	M6
		MGC30W4	1,20			230	110	69	1 500	73	111	0	410	M6
		MGC30W4	1,20			230	110	70	1 500	73	111	0	410	M6
355	S355 VD 41°	TG30W6			0,52 - 0,30	110	37	60	1 000	73	111	0	410	M6
		TG30W6			0,52 - 0,30	110	37	61	1 000	73	111	0	410	M6
		MGC30W6	0,60			95	35	60	1 000	73	111	0	410	M6
		MGC30W6	0,60			95	35	61	1 000	73	111	0	410	M6
400	S400 VD 41°	TG40W4			1,20 - 0,70	250	155	71	1 500	93	131	0	470	M6
		TG50W4			1,40 - 0,80	300	190	72	1 500	93	131	0	470	M6
		MGC50W4	1,30			240	145	71	1 500	93	131	0	470	M6
		MGC50W4	1,30			240	145	72	1 500	93	131	0	470	M6
400	S400 VD 41°	TG40W6			0,83-0,48	180	65	62	1 000	93	131	0	470	M6
		TG40W6			0,83-0,48	180	65	63	1 000	93	131	0	470	M6
		MGC40W6	0,78			150	50	62	1 000	93	131	0	470	M6
		MGC40W6	0,78			150	50	63	1 000	93	131	0	470	M6
450	S450 VD 41°	TG50W4			1,20 - 0,70	300	190	73	1 500	93	131	0	530	M6
		TG60W4			2,15 - 1,25	450	260	74	1 500	103	141	0	530	M6
		MGC60W4	1,70			430	220	73	1 500	103	141	0	530	M6
		MGC60W4	1,70			430	220	74	1 500	103	141	0	530	M6
450	S450 VD 41°	TG50W6			1,22 - 0,70	250	70	64	1 000	93	131	0	530	M6
		TG50W6			1,22 - 0,70	250	70	66	1 000	93	131	0	530	M6
		MGC50W6	1,10			175	75	64	1 000	93	131	0	530	M6
		MGC50W6	1,10			175	75	65	1 000	93	131	0	530	M6

En version IA VD 46, pour tous les diamètres, C = 6 mm

In IA VD 46 version, for all diameters, C = 6 mm

500	S500 VIP 35°	TG50P4			2,10 - 1,20	500	305	79	1 500	116	155,5	0	595	M8
		TG70P4			2,85 - 1,65	645	440	80	1 500	136	175,5	4,1	595	M8
		TG90P4			3,80 - 2,20	955	675	81	1 500	156	195,5	13,8	595	M8
500	S500 VIP 35°	TG50P6			1,40 - 0,81	205	90	69	1 000	116	155,5	0	595	M8
		TG50P6			1,50 - 0,87	280	130	70	1 000	116	155,5	4,1	595	M8
		TG70P6			1,60 - 0,92	360	180	71	1 000	136	175,5	13,8	595	M8
500	S500 VIP 35°	TG50P8			0,70 - 0,40	150	65	63	750	116	155,5	0	595	M8
		TG50P8			0,70 - 0,40	150	65	64	750	116	155,5	4,1	595	M8
		TG50P8			0,70 - 0,40	190	70	65	750	116	155,5	13,8	595	M8
560	S560 VIP 35°	TG70P4			2,85 - 1,65	645	440	80	1 500	136	175,5	0	700	M8
		TG90P4			3,80 - 2,20	900	630	81	1 500	156	195,5	4,1	700	M8