

משאבת מים לב להתקנה תחת המזגן

CFHEART קומפקטית ושקטה להתקנה על הקיר, 40 ליטר/שעה
עד 20 מטר, כולל מפסק הגנה נגד הצפה



- התקנה פשוטה ומהירה
- מנוע מוגן תרמית מפני התחממות
- שוליים עליונים לאיסוף טפטופים
- הגנה חשמלית ע"י בידוד כפול
- לד חזית: ירוק המתנה, אדום עבודה

CFHEART	נתונים טכניים לדגם:
40 ליטר לשעה	קצב זרימה מקסימאלי
20 מטר, 5 ליטר לשעה	גובה פליטה מקסימאלי
300 מילי ליטר	נפח מיכל
≤ 19 dbA במרחק 1 מטר	רעש בעבודה
46kw / 157000 Btu/h	מתאים למזגן עד
IP 1X	דרגת אטימות
160 x 160 x 85 mm	מידות כלליות
230V~ 50 Hz, 4W	מתח והספק עבודה

אזהרת בטיחות

- קימת סכנת התחשמלות! המשאבה מתחברת לחשמל.

- וודא כי המתח המסופק למערכת מנותק לפני התקנה או שירות.

- המשאבה מתאימה לשימוש ביתי (In Door) עם מים בלבד, עד 40°C , אין לטבול את המשאבה בנוזלים או להציב אותה באזור עם לחות גבוהה או בסביבת טמפרטורה מתחת ל 0°C .

- המשאבה אינה מיועדת לשימוש ע"י ילדים או ע"י אנשים שאינם בעלי הכשרה מתאימה או ע"י בעלי מוגבלויות פיזיות.

- יש להשגיח על ילדים שלא ישחקו עם המשאבה וזו האביזרים הנלווים.

- במקרה של שבר או נזק כל שהוא, במיוחד לפתיל הזינה, אין להשתמש במשאבה עד לטיפול בנזק ע"י גורם מקצועי מתאים למניעת התחשמלות.

- התקנה וחיבור חשמלי יעשה על פי חוקי החשמל הנהוגים וע"י גורם מוסמך בלבד.

התקנה


מקם וקבע - את המשאבה בתחתית המזגן בצורה אופקית ע"י 2 ברגים "1".

התקן למשאבה אמצעי ניתוק שיבטיח ניתוק כלל קוטבי של הזינה. **חבר מתח** $230\text{V}\sim$ למשאבה "4" חוט חום "פאזה" וכחול "אפס", לד ירוק "6" ידלק. **מניעת הצפה** - חוטים שחורים, מגע רגיל סגור **3A** לניתוק המתח למזגן.

חיבור צנרת ניקוז - לאחר התקנה אופקית של המשאבה, השחל צינור ניקוז מהמזגן לפתח בראש המיכל "2", חבר לצינור הפלטה "3" במשאבה צינור ניקוז בקוטר 6 מ"מ ולא לכופף את צינור הניקוז פחות מרדיוס של 6 ס"מ.

הפעלה

מזוג מים למשאבה. בדוק שיש שאיבה (לד אדום) והפסקת שאיבה כאשר מפלס המים יורד (לד ירוק).



שרות

מיכל המשאבה מתנקה בשוטף. לניקוי המיכל והמצופים השתמש בתערובת של מים מהולים במלבין 5%. לאחר הניקוי, מזוג מים למיכל ובדוק הפעלה וכיבוי. המגנט במצוף פונה למעלה.