

定速压缩机 -R410A(1φ-50Hz-220/240V)
FIXED FREQUENCY COMPRESSOR

| 系列 Series | 代表机型 Typical Model | 排量 Displ. (cm ³ /rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) (Btu/h) | 功率 Power (W) | 能效比 COP (W/W) | 电容 Capacitor (μF/V) | 压缩机高度 Compressor Height (mm) | 排气管内径 Discharge Pipe ID (mm) | 回气管内径 Suction Pipe ID (mm) | 备注 Remark |
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|

R410A
1φ-50Hz-220/240V

测试条件 Test Condition : GX

| 系列 Series | 代表机型 Typical Model | 排量 Displ. (cm ³ /rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) (Btu/h) | 功率 Power (W) | 能效比 COP (W/W) | 电容 Capacitor (μF/V) | 压缩机高度 Compressor Height (mm) | 排气管内径 Discharge Pipe ID (mm) | 回气管内径 Suction Pipe ID (mm) | 备注 Remark | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| SN | ASN46V1VAZ1 | 4.6 | 1240 | 4231 | 318 | 3.90 | 15/370 | 251 | 8.1 | 9.8 | — |
| | ASN58V1VZZJ | 5.8 | 1640 | 5596 | 420 | 3.90 | 25/370 | 251 | 8.1 | 9.8 | — |
| SM | ASM89V1VFZ | 8.9 | 2520 | 8598 | 592 | 4.25 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM99V1VFZ | 9.8 | 2820 | 9622 | 656 | 4.30 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM103V11VDZ | 10.3 | 2900 | 9895 | 682 | 4.25 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | — |
| | ASM106V1VDZ | 10.6 | 3045 | 10390 | 712 | 4.28 | 25/370 | 292 | 8.1 | 9.8 | — |
| | ASM106V1VFZ | 10.6 | 3080 | 10509 | 726 | 4.25 | 25/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM120V1VFT | 12.0 | 3445 | 11754 | 815 | 4.22 | 30/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM125V1VFT | 12.5 | 3610 | 12317 | 845 | 4.28 | 35/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM130V1VFZ | 13.0 | 3835 | 13085 | 896 | 4.28 | 35/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM135V1VFT | 13.3 | 3870 | 13204 | 900 | 4.30 | 35/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | ASM140V1VFT | 13.9 | 4080 | 13921 | 945 | 4.30 | 35/370 | 292 | 8.1 | 12.9 | — |
| | G1 | PA145G1C-4FTL | 14.7 | 4140 | 14126 | 1010 | 4.10 | 35/370 | 298 | 8.1 | 12.9 |
| M2 | PA150M2A-4FTL | 15.0 | 4300 | 14672 | 1025 | 4.20 | 35/370 | 299 | 8.1 | 12.9 | — |
| | PA165M2AS-4KUL | 16.5 | 4750 | 16207 | 1110 | 4.28 | 35/370 | 340 | 8.1 | 12.9 | — |
| | PA190M2AS-4KTL1 | 19.1 | 5460 | 18630 | 1270 | 4.30 | 45/370 | 340 | 8.1 | 12.9 | — |
| | PA240M2CS-4KUL | 23.9 | 6890 | 23509 | 1660 | 4.15 | 50/370 | 340 | 8.1 | 12.9 | — |
| SG | ASG240V1VMU | 24.0 | 6930 | 23645 | 1620 | 4.28 | 50/400 | 310 | 9.8 | 16.2 | — |
| G2 | PA196G2C-4MUL | 19.6 | 5650 | 19278 | 1320 | 4.28 | 55/400 | 310 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA206G2C-4KUL | 20.8 | 5990 | 20438 | 1410 | 4.25 | 55/400 | 310 | 8.1 | 12.9 | — |
| | PA216G2C-4MUL | 21.6 | 6300 | 21496 | 1480 | 4.26 | 55/400 | 310 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA231G2C-4MUL | 23.1 | 6766 | 23086 | 1559 | 4.34 | 50/370 | 344 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA250G2CS-4MUL | 25.1 | 7315 | 24959 | 1695 | 4.32 | 50/400 | 344 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA270G2CS-4MUL | 27.0 | 7865 | 26836 | 1815 | 4.33 | 60/400 | 344 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA280G2CS-4MUL | 27.9 | 8135 | 27757 | 1880 | 4.33 | 60/400 | 344 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA290G2CS-4MUL | 28.7 | 8485 | 28951 | 1965 | 4.32 | 60/400 | 344 | 9.8 | 16.2 | — |
| X3 | PA311X3CS-4MUL | 30.5 | 8915 | 30418 | 2075 | 4.30 | 55/400 | 382 | 9.8 | 16.2 | — |
| | PA331X3CS-4MUL | 32.6 | 9510 | 32448 | 2225 | 4.27 | 55/400 | 382 | 9.8 | 16.2 | — |

| 系列 Series | 代表机型 Typical Model | 排量 Displ. (cm ³ /rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) (Btu/h) | 功率 Power (W) | 能效比 COP (W/W) | 电容 Capacitor (μF/V) | 压缩机高度 Compressor Height (mm) | 排气管内径 Discharge Pipe ID (mm) | 回气管内径 Suction Pipe ID (mm) | 备注 Remark |
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|

可变容量压缩机 Variable Capacity
1φ-50Hz-220/240V

测试条件 Test Condition : GX

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|------|---|---|
| S2 | PA265S2CMS-4KUL | 20.0+6.5 | 5725/7470 | 19535/25490 | 1380/1810 | 4.15/4.13 | 35/400 | 350 | 8.1 | 12.9 | — | — |
| S3 | PA375S3CMS-4MUL | 28.9+8.5 | 8240/10470 | 28115/35725 | 1985/2535 | 4.15/4.13 | 60/400 | 381 | 9.8 | 16.2 | — | — |